



# KX-HDV230

## KOSTENBESPARING ZONDER COMPROMIS

De innovatieve nieuwe KX-HDV-serie SIP-bureautelefoons biedt u uitzonderlijke veelzijdigheid en bruikbaarheid tegen een gunstige prijs. Deze toonaangevende serie toestellen, die kunnen worden aangesloten op meerdere lijnen en kristalhelder HD-geluid, een goed leesbaar LCD-scherm en ondersteuning voor BroadSoft bieden, garanderen kwalitatief hoogwaardige communicatie, volmaakte betrouwbaarheid en langdurige kostenbesparing in één compleet pakket.

Daarnaast maken de flexibele functietoetsen uitbreiding tot maximaal 224 toetsen mogelijk met de optionele uitbreidingsmodule KX-HDV20.

### Belangrijkste kenmerken

- SIP-telefoon met 6 lijnen
- 2 x gigabit-ethernet en PoE
- 24 functietoetsen met self-labelling
- HD-geluid met breedbandaudio
- Full-duplex speakertelefoon
- Ondersteuning voor UC-functies, waaronder Broadsoft UC-ONE, uCTSA
- 6 x SIP-accounts

# PRODUCTGIDS EN SPECIFICATIES



KX-HDV230 (display)



KX-HDV230 (wit)



KX-HDV230 (zwart)

\* De afbeeldingen hierboven zijn van de NE-versie. Er is ook een X-versie, waarop letters in plaats van symbolen worden gebruikt.

ITEMS	KX-HDV230
Lcd	2,3-inch hoofd-lcd en 5-inch self-labelling lcd
Achtergrondverlichting lcd	Ja
Selflabelling pagina's	2 pagina's
Led	
- Aanduiding voor wachtend bericht, belsemaal en gemiste oproepen	1 kleur (blauw)
- Flexibele functie en lijnindicatie	2 kleuren (blauw/rood)
TOETS	
- Softkey	3
- Flexibele functie en lijnindicatie	24 flexibele functietoetsen met led (12 toetsen x 2 pagina's)
- Paginatoets	1 paginawisseltoets voor self-labelling display
- Navigatietoetsen	5 (omhoog/omlaag/links/rechts/Enter)
- Toetsen 0-9,*,#	Ja
- Volumetoets	Ja (-/+)
- Speciale toetsen	9 (annuleren, wachtstand, conferentie, doorverbinden, spreektelefoon, bericht, opnieuw kiezen, mute/automatisch antwoorden, headset)
Netwerkinterface	2 x RJ45 10/100/1000 base-T (Auto/100 MB-FULL/100 MB-HALF/10 MB-FULL/10 MB-HALF) Auto MDI/MDIX
Handset	Full-duplex/breedband
Bedrade headsetaansluiting	Ja (RJ9-aansluiting) bedrade headset en EHS spraaksignaal
EHS (besturingspoort)	3,5 mm aansluiting
EHS (spraakpoort)	Headset
Ingebouwde Bluetooth	-
Uitbreidingsmodule (DSS)	KX-HDV20 (optioneel)
Uitbreidingsmodule (DSS) maximale installatie	5
Uitbreidingsmodule (DSS) interface	Speciale RJ11 (USB-signaal)
SPtelefoon	Ja (full-duplex)
USBinterface	-
Beltoon	32
Ecomodus	Ja (LAN-snelheid: 10 Mbps; gebruik 2e poort niet mogelijk)
Voeding	PoE (IEEE 802.3af), AC-adaptor (optioneel)
PoE (voeding via expansiemodule)	-
PoEklasse	Klasse 2
Installatie	
- Bureaustandaard (hoek)	2 posities (30/45 graden)
- Wandhouder	Ja
Afmetingen (b x d x h mm)	Hoge positie: 252 x 179 x 188 Lage positie: 252 x 187 x 154
Kleur	Wit/zwart
Elektrische volumespecificatie	
- Spreektelefoon	8 niveaus
- Handset	8 niveaus
- Beltoon	8 niveaus + uit
- Lcdcontrast	6 niveaus
- Lcdachtergrondverlichting	3 niveaus + uit
- Lcdachtergrondverlichtingsmodus	Aan/Auto/Uit
Compatibel met BroadSoft	
- Basisgespreksfunctie	Ja
- Weergave gemiste oproepen	Ja
- Nweg conferentie	Ja
- Veld voor ingespreklampje	Ja
- Callcenter	Ja
- Gesprekparkeer melding	Ja
- Klikken om te bellen	Ja
- Functietoetsynchronisatie	Ja
- Gedeelde oproepweergave	Ja
- BroadSoft Xsi	Ja
- BroadSoft Presence	Ja
- BroadSoft Xsi Phonebook	Ja